

บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ก๊าซ CO2 ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบหลังการใช้งาน
- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท B, C ได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย
- หลังการใช้งานสามารถเก็บน้ำยาส่วนที่เหลือไว้ใช้ได้




Specifications

ขนาด	5 lbs	10 lbs	15 lbs	50 lbs
น้ำหนักเคมี	2 . 0 kg	4 . 0 kg	6 . 8 kg	20 . 0 kg
น้ำหนักถัง	6 . 0 kg	10 . 4 kg	14 . 2 kg	47 . 5 kg
น้ำหนักรวม	8 . 0 kg	14 . 4 kg	21 . 0 kg	67 . 5 kg
ความสูง	485 mm	570 mm	785 mm	1430 mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง	133 mm	159 mm	159 mm	215 mm
ระยะฉีดไกล	2-4 m	2-4 m	2-4 m	2-4 m
แรงขับเคลื่อน	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- อาคารสำนักงาน
- ห้องคอลโทรลไฟฟ้า
- โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรต่างๆ



ข้อควรระวัง

- ควรติดตั้งในที่ร่ม ที่มีอุณหภูมิไม่สูงมาก
- ห้ามจับปลายกระบอก เนื่องจากมีอุณหภูมิที่เย็นจัด



☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

LINE @009godbc (มี @) **f Safeto Fire Exting** **M stf.cotld@hotmail.com**

Scan me



บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)



Specifications 5 lbs


ขนาด	5 lbs
น้ำหนักเคมี	2 . 0 kg
น้ำหนักถัง	6 . 0 kg
น้ำหนักรวม	8 . 0 kg
ความสูง	485 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	133 mm
แรงขับเคลื่อน	CO ₂
ฉีดได้ไกล	2 - 4 m

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ก๊าซ CO2 ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบหลังการใช้งาน
- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท B, C ได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย
- หลังการใช้งานสามารถเก็บน้ำยาส่วนที่เหลือไว้ใช้ได้อีก

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- อาคารสำนักงาน
- ห้องคอลโทรลไฟฟ้า
- โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรต่างๆ



ข้อควรระวัง

- ควรติดตั้งในที่ร่ม ที่มีอุณหภูมิไม่สูงมาก
- ห้ามจับปลายกระบอกเนื่องจากมีอุณหภูมิที่เย็นจัด



☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

Scan me





บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)



Specifications 10 lbs


ขนาด	10 lbs
น้ำหนักเคมี	4 . 0 kg
น้ำหนักถัง	10 . 4 kg
น้ำหนักรวม	14 . 4 kg
ความสูง	570 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	159 mm
แรงขับเคลื่อน	CO ₂
ฉีดได้ไกล	2 - 4 m

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ก๊าซ CO2 ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบหลังการใช้งาน
- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท B, C ได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย
- หลังการใช้งานสามารถเก็บน้ำยาส่วนที่เหลือไว้ใช้ได้อีก

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- อาคารสำนักงาน
- ห้องคอลโทรลไฟฟ้า
- โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรต่างๆ



ข้อควรระวัง

- ควรติดตั้งในที่ร่ม ที่มีอุณหภูมิไม่สูงมาก
- ห้ามจับปลายกระบอกเนื่องจากมีอุณหภูมิที่เย็นจัด



☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

Scan me →



LINE @009godbc (มี @) Facebook Safeto Fire Exting Email stf.cotld@hotmail.com

บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)



Specifications 15 lbs

ขนาด	15 lbs
น้ำหนักเคมี	6 . 8 kg
น้ำหนักถัง	14 . 2 kg
น้ำหนักรวม	21 . 0 kg
ความสูง	785 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	159 mm
แรงขับเคลื่อน	CO ₂
ฉีดได้ไกล	2 - 4 m

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ก๊าซ CO2 ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบหลังการใช้งาน
- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท B, C ได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย
- หลังการใช้งานสามารถเก็บน้ำยาส่วนที่เหลือไว้ใช้ได้อีก

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- อาคารสำนักงาน
- ห้องคอลโทรลไฟฟ้า
- โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรต่างๆ



ข้อควรระวัง

- ควรติดตั้งในที่ร่ม ที่มีอุณหภูมิไม่สูงมาก
- ห้ามจับปลายกระบอกเนื่องจากมีอุณหภูมิที่เย็นจัด



☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

Scan me



บริษัท เซฟโต้ ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)



Specifications 50 lbs


ขนาด	50 lbs
น้ำหนักเคมี	20 . 0 kg
น้ำหนักถัง	47 . 5 kg
น้ำหนักรวม	67 . 5 kg
ความสูง	1430 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	215 mm
แรงขับเคลื่อน	CO ₂
ฉีดได้ไกล	2 - 4 m

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ก๊าซ CO2 ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบหลังการใช้งาน
- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท B, C ได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย
- หลังการใช้งานสามารถเก็บน้ำยาส่วนที่เหลือไว้ใช้ได้อีก

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- อาคารสำนักงาน
- ห้องคอลโทรลไฟฟ้า
- โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรต่างๆ



ข้อควรระวัง

- ควรติดตั้งในที่ร่ม ที่มีอุณหภูมิไม่สูงมาก
- ห้ามจับปลายกระบอกเนื่องจากมีอุณหภูมิที่เย็นจัด



☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

Scan me

