

บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (BF2000)



Specifications

ขนาด	2.2 lbs	5 lbs	10 lbs	15 lbs	50 lbs
น้ำหนักเคมี	1 . 0 kg	2 . 3 kg	4 . 5 kg	6 . 8 kg	23 . 0 kg
น้ำหนักถัง	0 . 8 kg	1 . 3 kg	2 . 2 kg	2 . 5 kg	18 . 8 kg
น้ำหนักรวม	1 . 8 kg	3 . 6 kg	6 . 7 kg	9 . 3 kg	41 . 8 kg
ความสูง	299 mm	385 mm	510 mm	555 mm	970 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	90 mm	114 . 5 mm	137 . 5 mm	151 . 5 mm	200 . 5 mm
ระยะเวลาฉีด	10 Sce.	10 Sce.	15 Sec.	20 Sce.	35 Sec.
ระยะฉีดไกล	2-3 m	4-6 m	6-8 m	6-8 m	6-8 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1.21 MPa 175 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เหมาะสำหรับถังดับเพลิงประเภท A , B และ C ได้อย่างรวดเร็ว
- มีให้เลือก 2 รุ่นได้แก่ BF2000 และ BF2000XTRA (น้ำยาจากสหรัฐอเมริกา)
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังใช้งาน
- ตัวถังผลิตจากเหล็กขาขึ้นรูปคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS สัมผัสปลอดภัยจากสารโลหะหนักผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHs และ EN71
- มือจับสเตนเลส ทนทานต่อการใช้งาน

เหมาะสำหรับติดตั้ง

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เน้นความสะอาด

- โรงพยาบาล
- ห้องคอมพิวเตอร์
- อาคารสำนักงาน



☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

Scan me



LINE @009godbc (มี @) Facebook Safeto Fire Exting Email stf.cotld@hotmail.com

บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (BF2000)



Specifications 2.2 lbs

ขนาด	2 . 2 lbs
น้ำหนักเคมี	1 . 0 kg
น้ำหนักถัง	0 . 8 kg
น้ำหนักรวม	1 . 8 kg
ความสูง	299 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	90 mm
ระยะเวลาฉีด	10 Sce.
ระยะฉีดไกล	2 - 3 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1 . 21 MPa 175 PSI


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A , B และ C ได้อย่างรวดเร็ว
- มีให้เลือก 2 รุ่นได้แก่ BF2000 และ BF2000XTRA (น้ำยาจากสหรัฐอเมริกา)
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังใช้งาน
- ตัวถังผลิตจากเหล็กขาขึ้นรูปคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS สัมผัสปลอดภัยจากสารโลหะหนักผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHs และ EN71
- มีอับสเทนเลส ทนทานต่อการใช้งาน

เหมาะสำหรับติดตั้ง

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เน้นความสะอาด

- โรงพยาบาล
- ห้องคอมพิวเตอร์
- อาคารสำนักงาน



บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (BF2000)



Specifications 5 lbs

ขนาด	5 lbs
น้ำหนักเคมี	2 . 3 kg
น้ำหนักถัง	1 . 3 kg
น้ำหนักรวม	3 . 6 kg
ความสูง	385 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	114 . 5 mm
ระยะเวลาฉีด	10 Sce.
ระยะฉีดไกล	4 - 6 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1 . 34 MPa 195 PSI


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A , B และ C ได้อย่างรวดเร็ว
- มีให้เลือก 2 รุ่นได้แก่ BF2000 และ BF2000XTRA (น้ำยาจากสหรัฐอเมริกา)
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังใช้งาน
- ตัวถังผลิตจากเหล็กชุบชั้นคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS สัมผัสปลอดภัยจากสารโลหะหนักผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHs และ EN71
- มือจับสเตนเลส ทนทานต่อการใช้งาน

เหมาะสำหรับติดตั้ง

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เน้นความสะอาด

- โรงพยาบาล
- ห้องคอมพิวเตอร์
- อาคารสำนักงาน



☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

Scan me →



บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (BF2000)



Specifications 10 lbs

ขนาด	10 lbs
น้ำหนักเคมี	4 . 5 kg
น้ำหนักถัง	2 . 2 kg
น้ำหนักรวม	6 . 7 kg
ความสูง	510 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	137 . 5 mm
ระยะเวลาฉีด	15 Sce.
ระยะฉีดไกล	6 - 8 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1 . 34 MPa 195 PSI


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A , B และ C ได้อย่างรวดเร็ว
- มีให้เลือก 2 รุ่นได้แก่ BF2000 และ BF2000XTRA (น้ำยาจากสหรัฐอเมริกา)
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังใช้งาน
- ตัวถังผลิตจากเหล็กชุบขึ้นรูปคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS สีพ่นปลอดภัยจากสารโลหะหนัก
- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHs และ EN71
- มือจับสเตนเลส ทนทานต่อการใช้งาน

เหมาะสำหรับติดตั้ง

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เน้นความสะอาด

- โรงพยาบาล
- ห้องคอมพิวเตอร์
- อาคารสำนักงาน



 **089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500**

Scan me



บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (BF2000)



Specifications 15 lbs

ขนาด	15 lbs
น้ำหนักเคมี	6 . 8 kg
น้ำหนักถัง	2 . 5 kg
น้ำหนักรวม	9 . 3 kg
ความสูง	555 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	151 . 5 mm
ระยะเวลาฉีด	20 Sce.
ระยะฉีดไกล	6 - 8 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1 . 34 MPa 195 PSI


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A , B และ C ได้อย่างรวดเร็ว
- มีให้เลือก 2 รุ่นได้แก่ BF2000 และ BF2000XTRA (น้ำยาจากสหรัฐอเมริกา)
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังใช้งาน
- ตัวถังผลิตจากเหล็กชุบชั้นคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS สัมผัสปลอดภัยจากสารโลหะหนักผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHs และ EN71
- มือจับสเตนเลส ทนทานต่อการใช้งาน

เหมาะสำหรับติดตั้ง

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เน้นความสะอาด

- โรงพยาบาล
- ห้องคอมพิวเตอร์
- อาคารสำนักงาน



☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

Scan me →



บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (BF2000)



Specifications 50 lbs

ขนาด	50 lbs
น้ำหนักเคมี	23 . 0 kg
น้ำหนักถัง	18 . 8 kg
น้ำหนักรวม	41 . 8 kg
ความสูง	970 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	200 . 5 mm
ระยะเวลาฉีด	35 Sce.
ระยะฉีดไกล	6 - 8 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1 . 34 MPa 195 PSI


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A , B และ C ได้อย่างรวดเร็ว
- มีให้เลือก 2 รุ่นได้แก่ BF2000 และ BF2000XTRA (น้ำยาจากสหรัฐอเมริกา)
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังใช้งาน
- ตัวถังผลิตจากเหล็กชุบขึ้นรูปคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS สัมผัสปลอดภัยจากสารโลหะหนักผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHs และ EN71
- มือจับสเตนเลส ทนทานต่อการใช้งาน

เหมาะสำหรับติดตั้ง

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เน้นความสะอาด

- โรงพยาบาล
- ห้องคอมพิวเตอร์
- อาคารสำนักงาน



 **089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500**

[Scan me](#)

