

บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
- ผงเคมีแห้งที่บรรจุเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศเบลเยียม (Complies with EN615 standard)
- ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับดันผงเคมีออกมากลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศจึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงทำให้ไฟดับลง
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจึงเหมาะสำหรับใช้ในที่โล่ง



Specifications

ขนาด	2.2 lbs	5 lbs	10 lbs	15 lbs	20 lbs	50 lbs
น้ำหนักเคมี	1.0 kg	2.3 kg	4.6 kg	6.8 kg	9.0 kg	23.0 kg
น้ำหนักถัง	0.8 kg	1.3 kg	2.2 kg	2.5 kg	3.8 kg	18.8 kg
น้ำหนักรวม	1.8 kg	3.6 kg	6.8 kg	9.3 kg	12.8 kg	41.8 kg
ความสูง	300 mm	385 mm	510 mm	555 mm	610 mm	970 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	90 mm	114.5 mm	137.5 mm	151.5 mm	176 mm	200.5 mm
ระยะเวลาฉีด	10 Sce.	10 Sce.	15 Sec.	20 Sce.	25 Sce.	35 Sec.
ระยะฉีดไกล	2-3 m	4-6 m	6-8 m	6-8 m	6-8 m	6-8 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1.21 MPa 175 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- พื้นที่โล่ง - บริเวณบ้านพักอาศัย
- อาคารสำนักงาน - โรงงาน



ข้อควรระวัง

หลังจากการใช้งาน **น้ำยาดับเพลิง** จะหมดหรือไม่หมด ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง

☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

 @009godbc (มี @)  Safeto Fire Exting  stf.cotld@hotmail.com

Scan me 





บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 2.2 ปอนด์



Specifications 2.2 lbs

ขนาด	2 . 2 lbs
น้ำหนักเคมี	1 . 0 kg
น้ำหนักถัง	0 . 8 kg
น้ำหนักรวม	1 . 8 kg
ความสูง	300 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	90 mm
ระยะเวลาฉีด	10 Sce.
ระยะฉีดไกล	2 - 3 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1 . 21 MPa 175 PSI

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
- ผงเคมีแห้งที่บรรจุเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศเบลเยียม (Complies with EN615 standard)
- ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับเคลื่อนผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศจึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงทำให้ไฟดับลง
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจึงเหมาะสำหรับใช้ในที่โล่ง

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- พื้นที่โล่ง - บริเวณบ้านพักอาศัย - อาคารสำนักงาน - โรงงาน



ข้อควรระวัง ⚠

หลังจากการใช้งานน้ำยาดับเพลิงจะหมดหรือไม่หมด ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง

☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

Scan me



LINE @009godbc (มี @) Facebook Safeto Fire Exting Email stf.cotld@hotmail.com



บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 5 ปอนด์



Specifications 5 lbs

ขนาด	5 lbs
น้ำหนักเคมี	2 . 3 kg
น้ำหนักถัง	1 . 3 kg
น้ำหนักรวม	3 . 6 kg
ความสูง	385 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	114 . 5 mm
ระยะเวลาฉีด	10 Sce.
ระยะฉีดไกล	4 - 6 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1 . 34 MPa 195 PSI

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
- ผงเคมีแห้งที่บรรจุเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศเบลเยียม (Complies with EN615 standard)
- ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับเคลื่อนผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศจึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงทำให้ไฟดับลง
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจึงเหมาะสำหรับใช้ในที่โล่ง

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- พื้นที่โล่ง - บริเวณบ้านพักอาศัย - อาคารสำนักงาน - โรงงาน



ข้อควรระวัง ⚠

หลังจากการใช้งานน้ำยาดับเพลิงจะหมดหรือไม่หมด ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง

☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

Scan me



LINE @009godbc (มี @) Facebook Safeto Fire Exting Email stf.cotld@hotmail.com



บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์



Specifications 10 lbs

ขนาด	10 lbs
น้ำหนักเคมี	4 . 6 kg
น้ำหนักถัง	2 . 2 kg
น้ำหนักรวม	6 . 8 kg
ความสูง	510 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	137 . 5 mm
ระยะเวลาฉีด	15 Sce.
ระยะฉีดไกล	6 - 8 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1 . 34 MPa 195 PSI

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
- ผงเคมีแห้งที่บรรจุเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศเบลเยียม (Complies with EN615 standard)
- ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับเคลื่อนผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศจึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงทำให้ไฟดับลง
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจึงเหมาะสำหรับใช้ในที่โล่ง

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- พื้นที่โล่ง - บริเวณบ้านพักอาศัย - อาคารสำนักงาน - โรงงาน



ข้อควรระวัง ⚠

หลังจากการใช้งานน้ำยาดับเพลิงจะหมดหรือไม่หมด ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง

☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

Scan me



LINE @009godbc (มี @) Facebook Safeto Fire Exting Email stf.cotld@hotmail.com

บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์



Specifications 15 lbs

ขนาด	15 lbs
น้ำหนักเคมี	6 . 8 kg
น้ำหนักถัง	2 . 5 kg
น้ำหนักรวม	9 . 3 kg
ความสูง	555 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	151 . 1 mm
ระยะเวลาฉีด	20 Sce.
ระยะฉีดไกล	6 - 8 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1 . 34 MPa 195 PSI

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
- ผงเคมีแห้งที่บรรจุเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศเบลเยียม (Complies with EN615 standard)
- ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับเคลื่อนผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศจึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงทำให้ไฟดับลง
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจึงเหมาะสำหรับใช้ในที่โล่ง

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- พื้นที่โล่ง - บริเวณบ้านพักอาศัย - อาคารสำนักงาน - โรงงาน



ข้อควรระวัง ⚠

หลังจากการใช้งานน้ำยาดับเพลิงจะหมดหรือไม่หมด ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง

 **089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500**

Scan me



 @009godbc (มี @)  Safeto Fire Exting  stf.cotld@hotmail.com



บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 20 ปอนด์



Specifications 20 lbs

ขนาด	20 lbs
น้ำหนักเคมี	9 . 0 kg
น้ำหนักถัง	3 . 8 kg
น้ำหนักรวม	12 . 8 kg
ความสูง	610 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	176 mm
ระยะเวลาฉีด	25 Sce.
ระยะฉีดไกล	6 - 8 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1 . 34 MPa 195 PSI

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
- ผงเคมีแห้งที่บรรจุเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศเบลเยียม (Complies with EN615 standard)
- ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับเคลื่อนผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศจึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงทำให้ไฟดับลง
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจึงเหมาะสำหรับใช้ในที่โล่ง

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- พื้นที่โล่ง - บริเวณบ้านพักอาศัย - อาคารสำนักงาน - โรงงาน



ข้อควรระวัง ⚠

หลังจากการใช้งานน้ำยาดับเพลิงจะหมดหรือไม่หมด ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง

☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

Scan me



LINE @009godbc (มี @) Facebook Safeto Fire Exting Email stf.cotld@hotmail.com



บริษัท เซฟโต ไฟร์ เอ็กซ์ติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
SAFETO FIRE EXTING CO.,LTD (HEAD OFFICE)
089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500



เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 50 ปอนด์



Specifications 50 lbs

ขนาด	50 lbs
น้ำหนักเคมี	23 . 0 kg
น้ำหนักถัง	18 . 8 kg
น้ำหนักรวม	41 . 8 kg
ความสูง	970 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง	200 . 5 mm
ระยะเวลาฉีด	35 Sce.
ระยะฉีดไกล	6 - 8 m
แรงขับเคลื่อน	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ	1 . 34 MPa 195 PSI

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
- ผงเคมีแห้งที่บรรจุเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศเบลเยียม (Complies with EN615 standard)
- ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับเคลื่อนผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้ยับยั้งอากาศจึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงทำให้ไฟดับลง
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจึงเหมาะสำหรับใช้ในที่โล่ง

เหมาะสำหรับติดตั้ง

- พื้นที่โล่ง - บริเวณบ้านพักอาศัย - อาคารสำนักงาน - โรงงาน



ข้อควรระวัง ⚠

หลังจากการใช้งานน้ำยาดับเพลิงจะหมดหรือไม่หมด ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง

☎ 089-136-7102 , 02-975-2100 , 02-975-2500

Scan me



LINE @009godbc (มี @) Facebook Safeto Fire Exting Email stf.cotld@hotmail.com